

Ficha de Mantenimiento

Estimados Clientes, Si Bien es cierto El Material Acero , es un material que no Oxida, sufre algunas Pigmentaciones por el contacto con **QUIMICOS** , como el Thiner, Cremas Pulidoras y hasta la misma Humedad del Ambiente , mas aun si es zona de playa, por eso es que se recomienda una mantenimiento normal de cada 1 mes , y si la zona es muy Salitrosa mantenimiento cada 15 días , con los Productos Indicados para un mayor resultado, Si cabe la posibilidad que las puertas donde han sido instalado nuestros productos (variedad) han llevado un retoque de pinturas o laqueado de puertas y para retirar las manchas ocasionadas de estos químicos de nuestros productos son expuestos a los químicos para la limpieza respectiva , Entonces en esas situaciones se INDICA un mantenimiento INMEDIATO , debido a que tal químico de limpieza DAÑARA las partículas del ACERO , y brotaran manchas ocasionadas por el químico.

Realizar las indicaciones detalladas al pie de la letra, para NO TENER futuros ACCIDENTES de GARANTIA y validar nuestra garantía Ofrecida según CARTA DE GARANTIA emitida en fecha indicada.

Modo de Aplicación: Se rosea WD-40 , en la zona a Limpiar y se frota suavemente con la película de acero , si fuera manchas amarillentas, Verdosas (SALITRE) , Humedecer mas la zona con WD-40 y frotar con mas presión para un mayor resultado.

Siga las Recomendaciones Dadas y Para cualquier Tema de Garantías con Respecto a Nuestros Productos Líneas abajo , ponerse en Contacto con : garantias@spainoximport.com



HORSE® USA NOX



Imagen de Referencia:

